



BW-3110UK-IV

BW-3110UK-BK

Advanced Handheld Contact CCD Scanner

BW-3110UK

- ▶ 32ビットCPU搭載で抜群のデコードレスポンス！
- ▶ 耐屈曲のMade In Japanケーブル採用でハードな動作環境にも対応！
- ▶ 液晶表示バーコードも読み取り可能！
- ▶ これだけ高性能&スタイリッシュでさらにローコスト！

● <http://www.aimex.co.jp/>

製品ラインナップ

モデル	仕様	標準価格
BW-3110UK-IV	USB(HID/COM)インターフェース/アイボリー	OPEN
BW-3110UK-BK	USB(HID/COM)インターフェース/ブラック	OPEN
MS-BW	BWシリーズ用スタンド	3,150円

オプション

MS-BW



外形寸法



液晶読取



液晶読取時のご注意

- ・液晶のバックライトは消さないでください
- ・バーコードの幅は0.254mm以上で作成してください
- ・マージンを2mm以上確保してください
- ・必ず読取確認を実施してください

仕様

項目	仕様
機種名	BW-3110UK
光源	可視光LED 630nm
センサー	2,088 pixels CCD
CPU	32bit
読取深度	0~20mm (JAN100%,PCS 0.9)
読取幅	80mm(左右マージン含む)
走査速度	200スキャン/秒
分解能	0.10mm
PCS値	0.3以上
読取コード	JAN,EAN,UPC-A,UPC-E,NW-7 (Codabar),Industrial 2of5,Interleaved 2of5 Code 11,Code 39,Code93,Code128,MSI/Plessey,UK/Plessey,IATA Matrix 2of5,Chinese Postal code,EAN 128,GS1 Databar(RSS) Linear/Linear-stacked
読取確認	正読青色LED表示
インターフェース	USB(HID/COM) 設定変更により選択
外形寸法	(L) 171.3 mm × (W) 91.1 mm × (H) 63.0 mm
重量	100g (ケーブル除く)
ケーブル	日本製耐屈曲ストレートケーブル 2.0 m
電源	DC+5V±10%
消費電流	110mA
EMC	CE & FCC DOC compliance,VCCL,BSMI
使用温度(湿度)	0°C~+50°C (5~95%RH非結露)
保存温度(湿度)	-20°C~+60°C (5~95%RH非結露)
外乱光	Max 4,500 Lux(蛍光)
落下衝撃	1.5 m

* 仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます

無償お貸出実施中

弊社製品の無償お貸出を行っております。

詳細は弊社Webサイトをご覧ください。下記までお問い合わせください。

AIMEX Corporation

アイメックス株式会社

〒146-0094 東京都大田区東矢口2-4-14

TEL. 03-3750-0511 FAX 03-3756-0611

www.aimex.co.jp/ sales@aimex.co.jp