



M2Mモジュール搭載
次世代型データコレクタ

BW-200AU

原寸

L: 115mm
W: 48mm
H: 24mm




M2Mモジュール
搭載



自動アップデート



GPS搭載



1MBメモリ
搭載



離し読み可能



IP54
防塵・防滴
対応



脱着式 배터리

- auのM2Mモジュールにて蓄積データをサーバへ自動送信
- 通信プロトコルはHTTPS対応で既存サーバへデータ転送可能
- 読取バーコードデータ、メモリ件数等液晶画面に表示
- 小型軽量なのでネックストラップで首にかけることができ、作業効率アップ
- アプリやファームをサーバにセットするだけで全端末を自動でアップデート
- GPS機能で現在位置情報を付加

M2Mモジュールにて 蓄積データをサーバへ自動送信!

約9,000件分のデータを保存することが可能!



SPEC LIST

項目	機種名	BW-200AU
読取距離		5~30cm(JAN0.33mmの場合)
最少分解能		0.125mm
CPU		32Bit
メモリー		1MB (約9,000件分)
PCS値		0.2以上
読取コード		JAN/EAN, UPC, Codabar (NW-7), Code39, Code93, Code128, ITF, GS1-128, GS1-DataBar
液晶		モノクロ10桁×2行+バッテリー/アンテナ表示
読取確認		正読表示LED, 正読ブザー音
機能設定		バーコードメニューシート方式
インターフェース		CDMA 1Xバケット交換*1, USB(COM)
外形寸法		115mm (L) × 48mm (W) × 24mm (D)
電源		リチウムイオン充電電池1250mA
重量		110g(バッテリーを含む)
温度	使用時	-10℃~+40℃
	保管時	-20℃~+60℃
湿度	使用時	10~90%RH非結露
	保管時	5~95%RH非結露
保護等級		IP54
RoHS指令		対応

*1: KDDIとの通信契約が別途必要です。

POINT



RENTAL FREE
無償お貸出実施中

弊社製品の無償お貸出を行っております。
詳細は弊社Webサイトをご覧ください。
下記までお問い合わせください。

アイメックス株式会社

〒146-0094 東京都大田区東矢口2-4-14

TEL: 03-3750-0511 FAX: 03-3756-0611

www.aimex.co.jp sales@aimex.co.jp

● 仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。 ● 記載内容は2014年5月現在のものです。