



安心の
長期無償保証



ダメージバーコードも楽々スキャン

Laser Scanner & CCD Long Range Scanner


IT1200g & IT1300g series



離し読み可能



ダメージバーコード対応



マルチインターフェース



防塵・防滴対応



- 高速スキャン! 手振れ対策、低印字精度に強い読み取り!
- 人間工学に基づいたデザインなので手にフィットし、軽量ボディで長時間の作業も快適
- ニーズに合わせた読取環境を実現! データ編集機能によりアプリケーションに合わせたデータ出力機能
- ケーブル交換によるマルチインターフェース (USB、RS232C、PS/2) に対応
- 別売スタンドに置くだけでプレゼンテーションモードに自動切り替え

ダメージバーコード読取・ハイスピード読取・フレキシブルな読取深度!

頑強なボディで操作性に優れ、タフな運用にベストマッチなバーコードスキャナ!!

主な使用場所

物流業



入出荷検品 / 梱包検品

製造業



工程管理 / トレース管理 / 部品、治具管理

小売・流通業



POS / 入出庫検品

メディカル



受付管理 / 3点照合 / 薬局での棚卸

サービス業



会員管理 / レンタル管理



IT1200g

ケーブル
モデル



IT1202g

Bluetooth
無線モデル



IT1250g

ロングレンジ
モデル



IT1300g

ワイドレンジ
モデル

RENTAL FREE
無償お貸出実施中

弊社製品の無償お貸出を行なっております。
詳細は弊社Webサイトをご覧ください。
下記までお問い合わせください。

4機種とも、
ホワイト・ブラックの2カラーをご用意

SPEC LIST

項目	機種名	IT1200g	IT1202g	IT1250g	IT1300g
型式 (I/F)		IT1200g-UK (USB)	IT1202g-UK (USB)	IT1250g-UK (USB)	IT1300g-UK (USB)
		IT1200g-RS (RS232C)	IT1202g-RS (RS232C)	IT1250g-RS (RS232C)	IT1300g-RS (RS232C)
		IT1200g-AV (PS/2)	IT1202g-AV (PS/2)	IT1250g-AV (PS/2)	IT1300g-AV (PS/2) オプション
マルチ インターフェース	有線	USB (HID,V-COM), RS232C (TTL+5V/±12V) or RS485 ACアダプタ付属, PS/2			
	無線	—	Bluetooth Ver.2.1 ※1	—	—
読取方式		レーザー			CCDリニア
読取速度		100回/秒			270回/秒
光源		645 ~ 660nm		630 ~ 650nm	630nm (赤色LED)
分解能		0.088mm		0.127mm	0.0762mm
読取深度		0~311mm		0~446mm	10~460mm
印刷コントラスト		10%		20%	
ピッチ角		60°			65°
スキュー角		60°			65°
一次元シンボル		JAN13/8, EAN13/8, UPC-A/E, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar(NW7), Interleaved 2o 5 (ITF), Code 11, GS1-128, GS1-DataBar			
本体寸法		180 × 66 × 97mm	180 × 66 × 92mm (200 × 67 × 97mm ※2)	168 × 62 × 88mm	150 × 112 × 79 mm
質量		125g(ケーブルを除く)	180g(185g ※2)	133g(ケーブルを除く)	160g(ケーブルを除く)
電源		DC 5V ±5%	1800mAh リチウムイオン	DC 5V ±5%	DC 5V ±5%
消費電流	動作時	140mA	約12時間稼働/約4時間充電	140mA	200mA
	待機時	70mA		85mA	125mA
温度	動作時	0℃~50℃	5℃~40℃	0℃~40℃	0℃~50℃
	保存時	-40℃~60℃	-5℃~35℃	-20℃~60℃	-40℃~60℃
湿度		0~95% (結露無きこと)		5~95% (結露無きこと)	0~95% (結露無きこと)
落下テスト		1.5mの高さからコンクリート面へ30回落下後に正常動作を確認		1.5mの高さからコンクリート面へ50回落下後に正常動作を確認	
防塵防滴		IP42		IP41	
安全規格		FCC ClassB CE LED Eye Safety IEC60825-1			
保証期間		5年 (ケーブルを除く)	3年 (バッテリーを除く)	5年 (ケーブルを除く)	5年 (ケーブルを除く)

※1 IT1202gには通信ユニット (CCB00-010BT) が必要です。 ※2 通信ユニットの値です。

アイメックス株式会社

〒146-0094 東京都大田区東矢口2-4-14

TEL : 03-3750-0511 FAX : 03-3756-0611

www.aimex.co.jp sales@aimex.co.jp

●仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。 ●記載内容は2014年4月現在のものです。