

業界最小\*クラスで圧倒的な読み取り力!

Barcode Linear Imager

# BW-9000 series



業界最小\*  
クラス



バイブレーション  
機能



液晶読み取り  
対応



離し読み  
可能



抗菌仕様で  
安心!

- ミドルレンジCCDエンジン搭載でレーザーライクな読み取りフィーリングを実現。
- 最新32bitデコードエンジン搭載で抜群の読み取り性能。
- スマートで握りやすいスタイリッシュデザイン。
- 主要な1次元バーコードに加えGS1データバーにも対応。
- 抗菌剤入りケースにより病院等の医療現場でも安心してご使用いただけます。
- バイブレーション機能標準搭載!

\*同様タイプのハンズキャナにおいて業界最小クラス。2013年4月現在、自社調査による。

原寸

L: 155mm  
W: 47mm  
H: 21mm

黒モデルも  
ございます



ブルッ

●店舗POS

ピッ

●病院受付

ピッ

### 特 徴

- 液晶表示バーコードも読み取りOK!
- 最大50cmの距離でもストレス無く読み取り可能!
- 小型・軽量で小さな手にもなじみやすい!

### 主 要 使 用 場 所

●病院内業務



### SPEC LIST

項目	機種名	BW-9000UK	BW-9000RS	BW-9000AV
光源		可視光LED 617nm		
センサー		2,500 pixels CCD		
CPU		32bit		
読み取り深度		20~500mm		
操作角度		42°		
走査速度		330スキャン/秒		
分解能		0.10mm (CODE39,PCS 0.9)		
PCS値		0.45以上 (JAN100%)		
読み取りコード		JAN, EAN, UPC-A, UPC-E(アドオン対応), NW-7(Codabar), Interleaved 2of5 (ITF), Industrial 2of5, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128, EAN128, GS1 Databar (RSS) Linear / Linear Stacked		
読み取り確認		正読青色LED表示, 正読ブザー, バイブレーター		
インターフェース		USB (HID/COM)	RS-232C	PS/2
外形寸法		(L) 155mm × (W) 47mm × (H) 21mm		
重量		70g (ケーブル除く)		
ケーブル		日本製耐屈曲ストレートケーブル 1.5m		
電源		DC+5V±5%		
消費電流		110mA (typ)		
規格等		CE & FCC,RoHS		
使用温度(湿度)		0°C~+50°C (20~85%RH非結露)		
保存温度(湿度)		-20°C~+60°C (5~95%RH非結露)		
落下衝撃		1.5m		
保護等級		IP42準拠		
標準価格		OPEN		

### OPTION



紙面検知機能で自動読み取りも可能!  
ハンズフリースタンド HFS-9000

型式: HFS-9000  
標準価格: OPEN

**RENTAL FREE**  
無償お貸出実施中

弊社製品の無償お貸出を行っております。  
詳細は弊社Webサイトをご覧になるか、  
下記までお問い合わせください。

## アイメックス株式会社

〒146-0094 東京都大田区東矢口2-4-14

TEL : 03-3750-0511 FAX : 03-3756-0611

www.aimex.co.jp sales@aimex.co.jp

- 仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。
- 記載内容は2013年4月現在のものです。