








安心の  
長期無償保証



堅牢で高速読取可能な二次元スキャナ  
2D Code Scanner

# IT1900 series

				
マルチ インターフェース	高密度・ダメージ バーコード対応	離し読み 可能	防塵・防滴 対応	ISBN4 C3055 OCR読取

- 最新のデコーディング技術で超高速読取性能を実現
- 今まで読めなかったダメージコード/極小コードも快適読取
- デコード/データ編集/イメージ処理をフレキシブルに拡張可能
- OCRフォント読取可能 (オプション)
- 最速移動読み取り 6.1m/秒! (UPC 100%)
- 耐薬品性メディカルプラスチックモデル「IT1900H」もご用意

有線タイプ



IT1900g

無線タイプ



IT1902g

# こだわり抜いた抜群の読取性能を実現！

高速移動 (6.1m/秒) での読取、破損バーコードの復元読取、OCR読取

あらゆる環境に対応可能な豊富な機能搭載！最小セルサイズ0.127mm読取可！

## ラインナップ&主な利用シーン

**IT1900gSR** 標準モデル

**IT1900gHD** 高分解能モデル

**IT1900gER** ロングレンジモデル

**IT1902g** Bluetoothモデル

**BASE-IT1902g** 充電機能付き  
ベースステーション

**IT1900H** メディカルモデル

### 物流業



入出荷検品 / 梱包検品

### 製造業




工程管理 / トレース管理 / 部品、治具管理

### メディカル・ヘルスケア



受付管理 / 3点照合 / 薬局での棚卸

### 小売・流通業



POS / 入出庫検品

### サービス業



会員管理 / レンタル管理

## SPEC LIST

項目	機種名	IT1900g	IT1902g
光源		可視光 赤色LED 617nm±18nm	
センサ		CMOSイメージセンサ 836×640ピクセル	
分解能	HDモデル	0.076mm(Code 39) / 0.127mm(DataMatrix)	
	SRモデル	0.127mm(Code 39) / 0.170mm(DataMatrix)	
	ERモデル	0.127mm(Code 39) / 0.191mm(DataMatrix)	
走査角度	HDモデル	水平 41.1° / 垂直 32.2°	
	SRモデル	水平 42.4° / 垂直 33.0°	
	ERモデル	水平 31.6° / 垂直 24.4°	
ピッチ角		45°	
スキュー角		65°	
読取深度	HDモデル	8~76mm(Code 39 / 0.127) / 0~140mm(QR / 0.508mm)	
	SRモデル	30~89mm(Code 39 / 0.127) / 0~262mm(QR / 0.508mm)	
	ERモデル	107~135mm(Code 39 / 0.127) / 5~394mm(QR / 0.508mm)	
一次元シンボル		JAN / EAN / UPC, Codabar(NW7), Code 39, Code 93, Code 128 Interleaved 2 of 5(ITF), GS1-128, GS1-DataBar 他	
二次元シンボル		QR, MicroQR, DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, Aztec, GS1-DataBar Composite 他	
OCR読取		旧書籍ISBN, OCR-A, OCR-Bフォント(要:有償ライセンス)	
インターフェース		USB(HID/VCOM), RS-232C, PS/2, IBM46xx	本体:Bluetooth Ver2.1 Class2 通信ユニット:USB(HID/VCOM), RS-232C, PS/2
	電源	電圧 DC4V~5.5V	1800mAhリチウムイオン
	電流	450mA(スキャン時) / 90mA(待機時)	50,000スキャン / 14時間(充電 4.5時間)
外形寸法		104mm(L) × 71mm(W) × 160mm(H)	
		—	通信ユニット:132mm × 102mm × 81mm
重量		147g(ケーブルを除く)	214g(本体) / 179g(通信ユニット)
温度	使用時	0°C~+50°C	
	保管時	-40°C~+70°C	
湿度		0%~95%(非結露)	
保護等級		IP41	
耐衝撃力		1.8m高さからコンクリート面へ落下50回	
安全規格		CE, UL, FCC	
保証期間		5年間(ケーブルを除く)	3年間(バッテリーを除く)

## OPTION



**ハンズフリースタンド  
固定タイプ**  
・1900STND-08R00-000-4  
(高さ8cm)  
・1900STND-15R00-000-4  
(高さ15cm)

**ハンズフリースタンド  
フレキシブルタイプ**  
・HFS-1900  
(高さ22cm)



**ホルダーキット**  
・1900HOLDER

### SW-AD1-1900応用機能

- ・USB HIDキーボードで漢字送信機能
- ・GS1編集機能
- ・データ照合機能

## RENTAL FREE 無償お貸出実施中

弊社製品の無償お貸出を行っております。  
詳細は弊社Webサイトをご覧ください。  
下記までお問い合わせください。

## アイメックス株式会社

〒146-0094 東京都大田区東矢口2-4-14

TEL : 03-3750-0511 FAX : 03-3756-0611

www.aimex.co.jp sales@aimex.co.jp

- 仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。
- 記載内容は2014年5月現在のものです。