

ウェアラブルリングスキャナ

WRS-100




Bluetooth Low Energy搭載



防塵・防滴
対応



液晶表示バーコード
読取対応



離し読み可能



バッテリー搭載



- 超軽量・小型ウェアラブルリングスキャナ！
- Bluetooth Low Energy (BLE) による省エネで簡単接続を実現！
- 人差し指1本に装着して、自由に全指を動かすことが可能！
- フル充電で30,000スキャン以上、余裕の運用時間を実現！
- 両手フリーで狭い場所での作業も楽々、作業効率アップ！
- 高性能リニアCCDエンジンで作業者への負担を軽減！
- 左右どちらの指にもジャストフィット！
- オプションのベルト式リングにより、作業用手袋をはめた手にも装着可能！
- USB Type-Cコネクタで簡単充電、モバイルバッテリーでの運用も可能！



両手フリーで作業効率アップ！

超軽量・小型ウェアラブル リングスキャナ!!

人差し指1本に装着して自由に全指を動かせるので、作業効率が大きく向上します!

原寸

W: 32mm
L: 46mm
H: 30.5mm



主な使用場所

小売・流通



POS / ルートセールス / 棚卸 / 在庫管理 / 発注 / 入荷検品

物流・製造



入出荷実績収集 / ピッキング / 棚卸 / 部品払出 / 工程管理 / 作業実績収集

接続構成例



スマートグラス



読み取りデータ
BLE



Android端末



iOS端末



ノートPCなど

SPEC LIST

項目	機種名	WRS-100
性能特性	CPU	32bit
	読取方式	CCDリニアセンサ (LED 630±30nm)
	分解能	0.125mm
	PCS	0.2以上
	読取深度	50mm~300mm (JAN 0.33mm時)
	読取コード	1D: JAN/EAN/UPC, Code 39, Code 93, Code 128, Interleaved 2of5 (ITF), Codabar (NW7), GS1 DataBar (RSS)
	キー	SCANキー
	無線通信	Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy: BLE)
	プロトコル	シリアル通信モード、HIDモード
	通信距離	約10m
	ステータス表示	2色LED (赤/緑色) 正読/充電
	落下テスト	1.2m高さからの6面×3回 落下テスト
	電源部	リチウムイオン充電電池
	連続読取回数	30,000回以上 (フル充電から)
充電	USB Type-Cコネクタ (DC5V供給)	
充電時間	約1.5時間	
物理的特性	外形寸法	W32mm×L46mm×H30.5mm (リング部を除く)
	重量	26.5g (バッテリー、リングを含む)
使用環境	動作温度	-10℃~45℃
	動作湿度	10%~90% (結露無き事)
	保存温度	-20℃~60℃
	保存湿度	10%~90% (結露無き事)
	保護等級	IP54
	環境規制	RoHS指令準拠
	対応OS	Android 4.4以降、Windows 10以降、iOS 5以降 ※BLE対応のハードウェア搭載が必須
無償保証期間	1年間	

●仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。●記載内容は2017年1月現在のものです。

付属品



- リングセット (S・M・L各1個)
- USB Type-Cケーブル

OPTION



- ベルト式リング (10個)
- ベルト (10本)
- リングセット (S・M・L各10個)

アイメックス株式会社

〒146-0094 東京都大田区東矢口2-4-14
TEL: 03-3750-0511 FAX: 03-3756-0611
www.aimex.co.jp sales@aimex.co.jp

無償お貸出実施中

詳細は弊社Webサイト、または左記までお問い合わせください。