




タッチから50mm浮上でスキャン可能

CCD Touch Scanner

Z-3220



マルチ
インターフェース



耐落下1.5m



150 Scan/秒

- 誰でも操作可能な簡単操作
- 独自のデコード技術による高性能スキャンを実現
- タッチ (0mm) から50mmまで離し読み可能
- 軽量でありながら頑強なボディ
- 先進的な画像キャプチャ技術を搭載
- マルチ・インターフェース機能で、さまざまな機器と接続可能




着脱可能なケーブルで
マルチインターフェースを実現!

ローコストかつ頑強なボディに 高い操作性!独自のデコード技術 による高性能スキャンを実現!

人間工学に基づいた機能的なデザインで疲れにくい!
さらに高速読み取りが可能なので、PC-POSシステムや
忙しい受付業務などに最適!

主な使用場所

小売・流通



POS端末 / 棚卸 / 在庫管理

サービス業



会員管理 / レンタル管理

選べる
2色展開



Z-3220
(ブラック)

Z-3220
(アイボリー)

SPEC LIST

項目	機種名	Z-3220
光源		赤色LED (625nm)
センサ		2500 pixel リニアセンサ
走査速度		150スキャン/秒
分解能		0.0762mm
読み取り幅		65mm
読み取り深度		0~50mm (0.33mm, PCS=90%)
印刷コントラスト		25%
読み取りコード		JAN13/8, EAN13/8, UPC-A/E, アドオンコード, ISBN/ISSN, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW7), Interleaved 2of5 (ITF), GS1-128, GS1-DataBar, Code 11他
外形寸法		116mm (L) × 73mm (W) × 54mm (D)
重量		100g (ケーブルを除く)
電源		DC 5V ± 5%
消費電力		55mA (通常) / 150mA (最大時) / 90mA (平均値)
インターフェース		USB (HID キーボード/ 仮想シリアル), RS232C, wand, OPOS, JPOS, PS/2, 2m ストレートケーブル
使用温度 (湿度)		0°C~50°C
保存温度 (湿度)		-20°C~60°C
湿度		5%~95% (結露無きこと)
落下テスト		1.5mの高さから落下後に正常動作を確認
周辺照明		6,000 lux (蛍光灯下)
安全規格		VCCI, CE&FCC, DOC compliance, BSMI
保証		1年 (ケーブルを除く)

OPTION



スタンド MS-BW

RENTAL FREE 無償お貸出実施中

弊社製品の無償お貸出を行っております。
詳細は弊社Webサイトをご覧ください。
下記までお問い合わせください。

アイメックス株式会社

〒146-0094 東京都大田区東矢口2-4-14

TEL : 03-3750-0511 FAX : 03-3756-0611

www.aimex.co.jp sales@aimex.co.jp

- 仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。
- 記載内容は2015年5月現在のものです。