

堅牢性産業用タブレット

AIM68 10インチモデル

AIM65 8インチモデル



AIM 65



AIM 68

特 徴

- Windows 10 IoT または Android 6.0 (非GMS) を選択可能
- Corning 社製 Gorilla Glass 3 搭載の大型 (1920×1200) カラー液晶で安心運用
- 無線 LAN、Bluetooth、NFC、4G LTE マルチ通信サポートでどこでも運用可能
- ユーザーニーズに対応する豊富なオプションユニットで簡単カスタマイズ
- アクティブスタイラスペン、ハンドストラップ、ショルダストラップ、壁掛けフォルダ、VESA 対応、卓上ドッキングステーションなどの豊富なアクセサリ
- 着脱可能なリチウムイオン充電電池で長時間運用も可能

スペック

項目	AIM68	AIM65
システム		
CPU	Intel Atom x7-Z8750 quad-core, 1.6GHz	Intel Atom x5-Z8350 quad-core, 1.44GHz
OS	Windows 10 IoT Enterprise、Android 6.0 (非 GMS)	
メモリ	RAM	4GB LPDDR3
	FROM	64GB
液晶ディスプレイ		
サイズ	10.1 インチ FHD LCD	8 インチ IPS LCD
解像度	WUXGA 1920 x 1200	WUXGA 1920 x 1200
輝度	380 nits (800 nits: オプション)	400 nits
タッチセンサ	10 ポイント 静電タッチ (P-CAP) / Gorilla Glass 3	
周辺装置		
カメラ	2M ピクセル (前) 固定焦点 / 5M ピクセル (後) 自動焦点 +LED 照明	
センサ	照度計、E コンパス、加速度、ジャイロ	
バイブレータ		
AV 関連	マイクロホン、スピーカ、オーディオジャック、Micro HDMI	
無線		
WLAN	IEEE80.2.11 a/b/g/n/ac	
Bluetooth	Bluetooth Ver 4.1	
WWAN	4G LTE SIM フリー (AIM65 はオプション)	
GPS	GPS, GLONASS	
NFC	13.56MHz, ISO15693, IOS14443A, ISO14443B, FeliCa	
インターフェース		
USB	USB 3.0 Type - A	USB 2.0 micro
SDスロット	micro SD カード	micro SD カード
SIMスロット	micro SIM	micro SIM
外部電源供給	DC 19V / 3.41A	micro USB: 5V / 3A
電源		
バッテリータイプ	着脱可能なリチウムイオン充電電池	
規格	26W 5~6 時間稼働 / 3 時間充電	18.6W 6~8 時間稼働
構造		
保護等級	IP65	
耐落下試験	1.2m 高さからコンクリート上の合板	
衝撃試験	動作時 10 - 20G, 11m 秒 / 停止時 50G, 11m 秒	動作時 SAE J1455 / 停止時 IEC 60721-3-5 5M3
振動試験	動作時 5 - 500Hz, 0.5 - 1G / 停止時 5 - 500Hz, 0.04 PSD	SAE J1455
環境		
動作温度	-10°C ~ 50°C	
保存温度	-20°C ~ 70°C	-20°C ~ 60°C
動作湿度	10 ~ 90% (非結露)	
外形寸法	280 x 180.1 x 18.3 mm	240 x 142 x 14.5 mm
質量	980g	600g
安全規格	UL, CB, LVD, +Energy Star 6.1, CE, FCC, IC, VCCI, PCM, CCC, BSMI	
認可	FCC ID, TELEC, NCC, SRRC, RCM	

アクセサリ

追加 モジュール



UHF帯
RF-ID リーダ



RJ45
シリアル通信



バーコード
リーダ (20°)



バーコード
リーダ (70°)



カスタム
モジュール

接続 アクセサリ



車載用ドック



卓上用ドック



壁掛け用ドック



6 連タレット
充電器



4 連バッテリー
充電器



ショルダ
ストラップ



ハンド
ストラップ

アイメックス株式会社

〒146-0094 東京都大田区東矢口 2-4-14

TEL:03-3750-0511 FAX:03-3756-0611

sales@aimex.co.jp <https://www.aimex.co.jp/>



●仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。●記載内容は2019年5月現在のものです。

AIM68-201905