




Mobile 2D Code Scanner

BW-140BT3

Android/iOS/Windows各OSに対応!



データ保存



バイブレータ



液晶表示読取



離し読取



抗菌仕様



保護等級

- Bluetooth Ver3.0 + EDR (Class2) SPP/HIDインターフェイス対応
- 専用USB dongleでUSBキーボードライクの簡単接続
- メモリモードで通信圏外でも活用可能
- 標準付属のシリコンカバーで更に耐落下も安心
- 衛生的な抗菌ケースで安心
- 各OS対応で接続デバイスに容易に接続
- いつでも交換可能な乾電池仕様

乾電池式でノンストップを実現するアイメックスの二次元コードスキャナ !!

ソリューション事例

ルートセールス



受注 / 在庫照合 / 配達

小売業



アパレル専門店での売上登録 / 在庫照合 / 棚卸

製造業



生産工程管理

運輸



ドライバー端末 / 配達完了

保守・点検



機器の点検・保守の履歴



SPEC LIST

項目	BW-140BT3	
CPU	ARM Cortex M4	
メモリ	8Mbyte	
キー	トリガスイッチ、電源スイッチ	
LED	スキャン LED: 赤/橙/緑/青 ステータス LED: 赤/緑/青	
読取確認	ブザー、バイブレーター、LED	
スキャナ	読み取り方式	イメージセンサ
	分解能	1D:0.127mm 以上/ 2D:0.169mm以上
	PCS	0.2 以上
	読取深度	60~350mm(JAN 13)、30mm~170mm(QR0.381mm)
	読取コード	JAN, EAN, UPC, ITF(Interleaved2of5), NW-7, CODE39, CODE93, CODE128, GS1 DataBar, QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417
インターフェース	規格	BluetoothVer3.0 + EDR (Class2)
	通信距離	最大 10m
	プロファイル	SPP, HID
電源	単4形アルカリ乾電池2本	
寸法	109 (L) × 42 (W) × 26 (D) mm	
重量	約 71g (乾電池含む)	
環境性能	使用温度	-10℃~40℃ (但し乾電池の温度仕様に従う)
	使用湿度	10%~90% (但し結露無きこと)
	保存温度	-20℃~+60℃
	保存湿度	10%~90% (但し結露無きこと)
	保護等級	IP54 準拠
	耐落下	1.2m 試験値であり、保証値ではありません。
	読取回数	Bluetooth SPP: 約17,000回 / HID: 約12,000回

● 仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。記載内容は2022年12月現在のものです。

OPTION



シリコンカバー(標準付属)



BTR-UK4(オプション)

- ・USBキーボードとしてPCに接続
- ・ペア接続でPCへ簡単取付を実現

RENTAL FREE

無償お貸出実施中

弊社製品の無償お貸出を行なっております。詳細は弊社Webサイトをご覧になるか、営業までお問い合わせください。

アイメックス株式会社

本社 名古屋営業所
〒146-0094 東京都大田区東矢口 2-4-14 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 2-45-14 東進名駅ビル 4F
TEL: 03-3750-0511 FAX: 03-3756-0611 TEL: 052-856-2036 FAX: 052-856-2011
www.aimex.co.jp sales@aimex.co.jp