

Made for
iPod iPhone iPad



Bluetooth®



MFi対応モバイルバーコードスキャナを
豊富にラインナップ!

Mobile Barcode Scanner

CHS7series・CHS8Ci



MFi対応



Bluetooth
搭載



バッテリー搭載



バイブレーション
機能



離し読み可能



液晶読み取り
対応



- MFi対応でiPhone,iPadで本格業務アプリケーションに対応
- Bluetooth (HID,SPP,MFi) 無線搭載により簡単ワイヤレス入力

【CHS7series】

- バーコード照射部がグースネックになっているので、高いところも楽々スキャン
- CCD・レーザ・二次元のラインナップで現場に合わせて機種選定が可能
- 内蔵充電電池はユーザで交換可能/付属ケーブルまたは専用クレードル(別売)で充電可能
- CHS7Qi(二次元スキャナ)はiPhone,iPadへも日本語入力可能

【CHS8Ci】

- 胸ポケットに収まり可搬性が抜群。
- クリップケース(別売)で様々なスマホやタブレットに装着して一体型で運用(機種変対応)

※Bluetooth®は、米国内におけるBluetooth-SIG Inc.の登録商標です。 ※iPad,iPhoneは、Apple Inc.の登録商標です。

iPhone・iPadの業務アプリケーションを強力支援!!

あらゆる現場ニーズに応える機能とアイデアを詰め込んだ、最先端のバーコードスキャナ

主な使用場所

小売・流通



POS端末/
ルートセールス端末

メディカル・ヘルスケア



3点照合 / 薬局での棚卸 /
訪問看護

物流



入出荷実績収集 /
ピッキング (WMS端末)

輸配送



ドライバ端末

イベント




来場者管理端末

保守・点検



保守・巡回確認端末

CHS8



カード
サイズで
可搬性抜群!!

CHS7series

読取方式が異なる3タイプ



7Ci
CCD



7Mi
レーザー



7Qi
CMOS

※各種アプリケーションのご提案およびカスタムアプリケーションの開発も承ります。

SPEC LIST

項目	CHS7 series			CHS8
	7Ci	7Mi	7Qi	8Ci
CHSモデル名	7Ci	7Mi	7Qi	8Ci
読取方式	CCD	レーザー Class 2	CMOSイメージセンサ	CCD
分解能	0.125mm	0.102mm	0.125mm	
PCS	20%	25%	25%	20%
読み取り深度	57~508mm	38~1140mm	57~508mm	
読み取り確認	正読表示LED / 正読表示ブザー音 / パイブレータ			正読表示ブザー音 / パイブレータ
一次元シンボル	JAN / EAN / UPC, Codabar (NW7), Code128, Code39, Code93, Interleaved 2of5 (ITF), GS1-128, GS1-DataBar			
二次元シンボル	QR, MicroQR, PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, DataMatrix, Aztec, GS1-DataBar Composite			-
外形寸法	129.0×40.1×34.6mm			86.9×53.9×13.4mm
重量	45g	51g	45g	48g
バッテリー	単4型NiMH充電式電池×2本			Li-ion充電電池
稼働時間	14時間			10時間
インターフェース	Bluetooth (Ver2.1 + EDR Class 2) HID, SPP, MFi ※1			
使用温度	0~50℃			
保存温度	-30~70℃			
湿度	5~95% 非結露			
耐落下	1.0m			
周囲光	太陽光:110,000lux	太陽光:100,000lux	太陽光:110,000lux	太陽光:110,000lux
保証期間	1年間			
認定規格	CE, FCC, UL, TELEC, RoHS	CE, FCC, UL, TELEC, RoHS, IEC 60825-1	CE, FCC, UL, TELEC, RoHS	
付属品	充電電池、USB-DCケーブル、ネックストラップ、 ACアダプター			充電電池、USB-DCケーブル、 ネックストラップ

OPTION

カラー	灰色、黄色、赤色、青色	-
充電器	充電クレードル	-
クリップケース	-	iPhone 5, iPod Touch 5, Galaxy S4, Universal

※1: Android/Windows端末のHID接続では英語キーボードのデータで出力します。また、SPP通信用テキスト入力ドライバーソフトSocketScan10は、2バイト文字に対応していません。

● 抗菌、耐環境、Bluetooth Class 1のオプションモデルについては弊社営業へお問い合わせください。



充電クレードル (CHS7series)



クリップケース (CHS8Ci)

RENTAL FREE

無償お貸出実施中

弊社製品の無償お貸出を行っております。詳細は弊社Webサイトをご覧ください。なるか、下記までお問い合わせください。

アイメックス株式会社

〒146-0094 東京都大田区東矢口2-4-14

TEL : 03-3750-0511 FAX : 03-3756-0611

www.aimex.co.jp sales@aimex.co.jp

● 仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。
● 記載内容は2014年2月現在のものです。