



安心の  
長期無償保証



1台2役! 高性能二次元スキャナ  
2D Code Scanner


# CR1400 series



光学二焦点/破損  
バーコード読取



バイブレーション  
機能



マルチ  
インターフェース



防塵・防滴  
対応



耐落下  
連続100回

スキャン画像 広角 / 高密度



- 高密度&広角、2つの独立レンズで二次元コードからワイドバーコードまで1台で対応
- アンチグレア機能で曲面やガラスチューブのような光沢面に印字されたシンボルも読取可能
- コンパクトかつ堅牢なボディにピープ音、バイブレーション、LEDインジゲータなどさまざまな機能を搭載し、あらゆる作業環境に対応可能
- 破損バーコードを復元して読取可能
- ボディはアルコール除菌処理に対応したLEXAN樹脂を採用し、医療現場での利用にも最適
- JavaScriptユーザアプリケーション (オプション) で、ハンディターミナルと同等の操作を実現可能

# コンパクトかつ高い堅牢性を備えた 高性能・高機能二次元スキャナ!!

アルコール拭取り可能な樹脂採用で、医療現場にもベストマッチ!!

## 主な使用場所

### メディカル・ヘルスケア



受付管理 / 3点照合 / 薬局での棚卸

### 製造業



工程管理 / トレース管理 / 部品、治具管理

### 物流業



入出荷検品 / 梱包検品

### サービス業



会員管理 / レンタル管理

ブルーの  
ターゲットライトで  
目にも優しい!

抗菌処理対応のLEXAN樹脂採用!!



Sani-Clothやイソプロピル  
アルコールなどによる  
抗菌処理に対応します。



## SPEC LIST

項目	機種名	CR1400
光源		可視光 赤色LED 650nm
センサ		CMOS 1.2M(1280×960)ピクセル グレースケール
分解能		高密度:960×640ピクセル / 広角:960×640ピクセル
焦点深度		100mm
ターゲットビーム		シングル青色横長バータイプ
PCS値		0.25以上(バーコード) / 0.35以上(二次元コード)
周囲光		太陽光:96,890 lux
ピッチ角		±60°
スキュー角		±60°
一次元シンボル		JAN/EAN/UPC, Codabar(NW7), Code 11, Code 39, Code 93, Code128, Interleaved 2of5(ITF), GS1-DataBar, GS1-128, MSI Plessey 他
二次元シンボル		QR, MicroQR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417, Aztec, GS1-DataBar Composite, Go Code(要:有償ライセンス)
OCR読取		OCR-A, OCR-Bフォント(要:有償ライセンス)
データ編集		JavaScript(要:有償ライセンス)
本体寸法		50mm(W) × 70mm(L) × 140mm(H)
重量		110g
インターフェース		USB 2.0(HID/仮想COM), RS-232C
電圧		DC5V
消費電流	動作時	450mA
	待機時	80mA
温度	動作時	-20°C~55°C
	保存時	-30°C~65°C
湿度		5~95% (非結露)
耐落下		1.8m高さからコンクリート面へ落下100回
保護等級		IP54
安全規格		CE Class B, FCC, RoHS
保証期間		5年(ケーブルを除く)

## OPTION



ハンズフリーで読取可能!!  
ユニバーサルスタンド



アンチグレア処理

**RENTAL FREE**  
無償お貸出実施中

弊社製品の無償お貸出を行っております。  
詳細は弊社Webサイトをご覧ください。  
下記までお問い合わせください。

## アイメックス株式会社

〒146-0094 東京都大田区東矢口2-4-14

TEL: 03-3750-0511 FAX: 03-3756-0611

www.aimex.co.jp sales@aimex.co.jp

●仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。 ●記載内容は2014年5月現在のものです。