



Projection Scanner

Z-8072 Plus

- USB HID接続でも漢字(2バイト文字)入力をサポート
- バーコードの印字向きを気にせず、楽々スキャン
- 携帯電話の液晶に表示したチケットなどのバーコード・二次元コードの読取に対応
- 一次元・二次元コードをあらゆる方向から迅速にスキャン
- 置き場を選ばない小型プレゼンテーション二次元コードスキャナ
- GS1 DataBar、スタック、コンポジット全ての読取可能
- 読みたいコードに照準を合わせ読取りを行うトリガモード機能搭載

最大傾斜角度 45°



液晶画面のコードも楽々読み取り！



位置合せ不要で瞬時に読取



滑り止めを施した側面に
大きなトリガーボタン



ピッ!

仕 様 書

エイマー光源	617mmLED
照明光源	617mmLED
解像度	752 (横) × 480 (縦) ピクセル (WWGA)
スキャン角度	水平 44.4° × 垂直 29.1°
読取深度	Code39(0.127mm):0-50mm JAN13(0.330mm):0-210mm (注意: 読取深度はバーコード品質と環境により異なります)
最小セル / 細バー	0.173mm(PDF 417)/0.127mm(Code39)
PCS 値	30%@UPC/EAN100%
表示 LED	カラー LED
可変設定	スキャンモード、ビープ音程
インターフェイス	USB、RS-232,
外形寸法	145.0×80.2×97.0mm
重量	250g
消費電圧	5 VDC±10%
消費電流	400 mA typical
EMC	CE,FCC,VCCI,BSMI
安全規格	IEC 62471 Exempt
動作温度	0°C - 50°C (32° F -122° F)
保存温度	-40°C -70°C (40° F -158° F)
湿度	5% - 95%RH(非結露)
落下試験	1mの高さから自由落下
一次元コード (バーコード)	UPC/EAN[UPCA/UPCE/EAN8/EAN-13,ISBN(Bookland),ISSN],Code39 (Standard,FULL ASCII,Trioptic,Code32(Interleaved 2of5,Discrete 2of5, IATA,MATRIX 2of5,Code11),MSI Plessey,GSI DataBar(Omnidirectional, Truncated,Stacked,Omnidirectional,Limited,Expanded,Expanded Stacked)
二次元コード	PDF417,MicroPDF417,Composite Codes (CC-A、CC-B、CC-C), Aztec(Standard,Inverse),Maxcode,(Standard,Inverse,Micro)

主な利用シーン

サービス業



物流業



入出荷検品 / 梱包検品

小売・流通業



POS / 入出庫検品

RENTAL FREE

無償お貸出実施中

弊社製品の無償お貸出を行なっております。
詳細は弊社Webサイトをご覧ください。
下記までお問い合わせください。

アイメックス株式会社

〒146-0094 東京都大田区東矢口2-4-14

TEL : 03-3750-0511 FAX : 03-3756-0611

www.aimex.co.jp sales@aimex.co.jp