


ポケットサイズパーソナルデータコレクター  
Portable Data Collector  
**Z-1170**  
series



メモリー  
搭載



離し読み  
可能



Bluetooth  
モデル有り

- 64キャラクタ表示可能な液晶画面を装備  
16キャラクタ×4ラインで情報を見やすく表示します
- 2,000件以上のバーコードデータ(JAN13の場合)を蓄積可能  
64KBのフラッシュメモリ搭載
- 高性能CCDエンジンによる優れたスキャン性能  
ロングレンジCCDセンサと最新の32ビットデコードエンジンで快適な読取性能を実現
- NiMH充電電池により長時間の運用をご提供します(乾電池での運用可)
- 時計機能内蔵
- Bluetooth対応モデルもご用意

原寸

L:111mm  
W:45mm  
D:25mm



小さいのに  
快適読み取り!

# 簡単なデータ収集業務に ジャストフィット!

ピッ



## 型番

### ■ Z-1170UR / USB シリアルインターフェース

- ・蓄積したデータをUSBシリアルでPCに転送
- ・別売のUSB(HID)キーボードケーブルを使えば、テキスト入力も可能

### ■ Z-1170BTV2 / Bluetooth インターフェース

- ・HID/SPPをサポート
- ・HIDでiPhone/iPad/iPod touchに接続可能

## 主な使用場所



入出荷実績収集



市場調査



バーコードチェック/ポカヨケ

## SPEC LIST

項目	機種名	Z-1170UR	Z-1170BTV2
CPU		32bitプロセッサ	
LCD		FSTN, 96 x 32ドットグラフィック(16 x 4 文字)	
メモリー		64KB不揮発性メモリー	
光源		赤色LED	
ピーク波長		617nm	
センサー		CCDリニアイメージセンサー	
走査速度		330 スキャン/秒	
最小分解能		0.10mm	
最小PCS値		0.3以上	
読み取り幅		最大約300mm	
読み取り深度		20~300mm	
読み取りコード		JAN,EAN,UPC,Interleaved 2 of 5,Codabar(NW-7), Code39,Code93,Code128,MSI/Plessy,GS1 DataBar	
電源		NiMH充電電池3本(付属) <単4形アルカリ乾電池も使用可>	
外形寸法		(L) 111mm x (W) 45mm x (D) 25mm	
重量		約93g(乾電池を含む)	
インターフェイス		USBシリアル	Bluetooth Class1 (HID/SPP)
温度範囲		通電時0~50℃/保存時-10~60℃	
湿度範囲		5%~95%RH(非結露)	
規格等		RoHS/FCC/CE	
ソフトウェア		(1) データ収集アプリFree Task(日本語半角カナ)が標準インストール (2) ユーティリティソフトWinTaskGen(英文)を無償提供(ダウンロード)	



## OPTION

- USB (HID) キーボードケーブル
- Z-1170BT用充電クレードルZ-CDR

**RENTAL FREE**  
無償お貸出実施中

弊社製品の無償お貸出を行っております。  
詳細は弊社Webサイトをご覧ください。  
下記までお問い合わせください。

## アイメックス株式会社

〒146-0094 東京都大田区東矢口2-4-14

TEL : 03-3750-0511 FAX : 03-3756-0611

www.aimex.co.jp sales@aimex.co.jp

- 仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。
- 記載内容は2013年4月現在のものです。