



安心の
長期無償保証



ダメージバーコードも楽々スキャン

Laser Scanner & CCD Long Range Scanner


IT1200g & IT1300g series



離し読み可能



ダメージバーコード対応



マルチインターフェース



IP41・42 防塵・防滴対応



- 高速スキャン! 手振れ対策、低印字精度に強い読み取り!
- 人間工学に基づいたデザインなので手にフィットし、軽量ボディで長時間の作業も快適
- ニーズに合わせた読取環境を実現! データ編集機能によりアプリケーションに合わせたデータ出力機能
- ケーブル交換によるマルチインターフェース (USB、RS232C、PS/2) に対応
- 別売スタンドに置くだけでプレゼンテーションモードに自動切り替え

ダメージバーコード読取・ハイスピード読取・フレキシブルな読取深度!

頑強なボディで操作性に優れ、タフな運用にベストマッチなバーコードスキャナ!!

■ 主な使用場所

物流業



入出荷検品 / 梱包検品

製造業



工程管理 / トレース管理 / 部品、治具管理

小売・流通業



POS / 入出庫検品

メディカル



受付管理 / 3点照合 / 薬局での棚卸

サービス業



会員管理 / レンタル管理



IT1200g

ケーブル
モデル



IT1202g

Bluetooth
無線モデル



IT1250g

ロングレンジ
モデル



IT1300g

ワイドレンジ
モデル

RENTAL FREE
無償お貸出実施中

弊社製品の無償お貸出を行なっております。
詳細は弊社Webサイトをご覧ください。
下記までお問い合わせください。

4機種とも、
ホワイト・ブラックの2カラーをご用意

■ SPEC LIST

項目	機種名	IT1200g	IT1202g	IT1250g	IT1300g
型式 (I/F)		IT1200g-UK (USB)	IT1202g-UK (USB)	IT1250g-UK (USB)	IT1300g-UK (USB)
		IT1200g-RS (RS232C)	IT1202g-RS (RS232C)	IT1250g-RS (RS232C)	IT1300g-RS (RS232C)
		IT1200g-AV (PS/2)	IT1202g-AV (PS/2)	IT1250g-AV (PS/2)	IT1300g-AV (PS/2) オプション
マルチ インターフェース	有線	USB (HID,V-COM), RS232C (TTL+5V/±12V) or RS485 ACアダプタ付属, PS/2			
	無線	—	Bluetooth Ver.2.1 ※1	—	—
読取方式		レーザー			CCDリニア
読取速度		100回/秒			270回/秒
光源		645 ~ 660nm		630 ~ 650nm	630nm (赤色LED)
分解能		0.088mm		0.127mm	0.0762mm
読取深度		0~311mm		0~446mm	10~460mm
印刷コントラスト		10%		20%	
ピッチ角		60°			65°
スキュー角		60°			65°
一次元シンボル		JAN13/8, EAN13/8, UPC-A/E, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar(NW7), Interleaved 2o 5 (ITF), Code 11, GS1-128, GS1-DataBar			
本体寸法		180 × 66 × 97mm	180 × 66 × 92mm (200 × 67 × 97mm ※2)	168 × 62 × 88mm	150 × 112 × 79 mm
質量		125g(ケーブルを除く)	180g(185g ※2)	133g(ケーブルを除く)	160g(ケーブルを除く)
電源		DC 5V ±5%	1800mAh リチウムイオン	DC 5V ±5%	DC 5V ±5%
消費電流	動作時	140mA	約12時間稼働/約4時間充電	140mA	200mA
	待機時	70mA		85mA	125mA
温度	動作時	0℃~50℃	5℃~40℃	0℃~40℃	0℃~50℃
	保存時	-40℃~60℃	-5℃~35℃	-20℃~60℃	-40℃~60℃
湿度		0~95% (結露無きこと)		5~95% (結露無きこと)	0~95% (結露無きこと)
落下テスト		1.5mの高さからコンクリート面へ30回落下後に正常動作を確認		1.5mの高さからコンクリート面へ50回落下後に正常動作を確認	
防塵防滴		IP42		IP41	
安全規格		FCC ClassB CE LED Eye Safety IEC60825-1			
保証期間		5年 (ケーブルを除く)	3年 (バッテリーを除く)	5年 (ケーブルを除く)	5年 (ケーブルを除く)

※1 IT1202gには通信ユニット (CCB00-010BT) が必要です。 ※2 通信ユニットの値です。

アイメックス株式会社

〒146-0094 東京都大田区東矢口2-4-14

TEL : 03-3750-0511 FAX : 03-3756-0611

www.aimex.co.jp sales@aimex.co.jp

●仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。 ●記載内容は2014年4月現在のものです。