



安心の
長期無償保証



堅牢で高速読取可能な二次元スキャナ

2D Code Scanner

IT 1950 series

- 超高速・高性能二次元スキャナ
- 業界最先端技術で圧倒的な読取性能を実現
- Total Freedomによる各種用途に合わせたアプリケーションで拡張可能
- 1.8mから50回の落下/0.5mから2,000回の転倒
- 毎秒60回のグローバルシャッター
- アセット管理ソリューション (Operational Intelligence) リアルタイム監視
- 運用に合わせた豊富なラインナップ (有線・Bluetooth・メディカル)
- 安心の5年保証

有線タイプ

IT1950g



無線タイプ

IT1952g



ダメージコードでも瞬時に読取！

ラインナップ&主な利用シーン

物流業



入出荷検品 / 梱包検品

製造業




工程管理 / トレース管理 / 部品、治具管理

メディカル・ヘルスケア



受付管理 / 3点照合 / 薬局での棚卸

小売・流通業



POS / 入出庫検品

サービス業



会員管理 / レンタル管理



SPEC LIST

項目	機種名	IT1950g	IT1952g
センサ		CMOSイメージセンサ 1280×800ピクセル 60pfs	
照明LED		624nm(赤色光)	
モーショントレランス		400cm/秒 (13mil JAN13)	
走査角度		水平 48° / 垂直 30°	
シンボルコントラスト		20%	
ピッチ角		±45°	
スキュー角		±65°	
読取深度	HDモデル	14~219mm(Code 39 / 0.127) / 27~160mm(DataMatrix / 0.191mm)	
	SRモデル	28~242mm(Code 39 / 0.127) / 49~172mm(DataMatrix / 0.191mm)	
一次元シンボル		JAN / EAN / UPC, Codabar(NW7), Code 39, Code 93, Code 128 Interleaved 2 of 5(1TF), GS1-128, GS1-DataBar 他	
二次元シンボル		QR, MicroQR, DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, Aztec, GS1-DataBar Composite 他	
OCR読取		旧書籍ISBN, OCR-A, OCR-Bフォント(要: 有償ライセンス*)	
インターフェース		USB(HID/VCOM), RS-232C, PS/2, RS485	本体: Bluetooth 4.2, BLE、通信距離: 10m
			通信ユニット: USB(HID/VCOM), RS-232C, PS/2
電源	電圧	DC4.4V~5.5V	2400mAhリチウムイオン/ 連続14時間稼働 (50,000スキャン)
	電流	2.5W (500mA, DC5V)	1 充電 4.5 時間
外形寸法		99mm(L) × 64mm(W) × 165mm(H)	
		通信ユニット: 132mm × 102mm × 81mm	
重量		150g(ケーブルを除く)	220g(本体) / 179g(通信ユニット)
温度	使用時	0℃ ~ +50℃	
	保管時	-40℃ ~ +70℃	本体: -40℃ ~ +70℃ バッテリー: -20℃ ~ 35℃
湿度		0% ~ 95%(非結露)	
保護等級		IP42	
耐衝撃力		1.8m 高さからコンクリート面へ落下 50 回	
安全規格		CE, UL, FCC	
保証期間		5 年間 (ケーブルを除く)	
		3 年間 (バッテリーを除く)	

OPTION



ハンズフリースタンド
固定タイプ
・STAND-08R00-001-X
(高さ 8cm)
・STAND-15R00-001-X
(高さ 15cm)

フレキシブル・スタンド
・HFS-1900
(高さ 22cm)



ホルダーキット
・50129064-001

SW-AD1-195X機能

- ・USB HIDキーボードで漢字送信機能
- ・GS1編集機能
- ・データ照合機能

※ OCR-A/OCR-Bフォント以外を読み取るためには、
別売のソロモンOCRライセンスが必要です。
● 仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。
記載内容は2020年7月現在のものです。

アイメックス株式会社

〒146-0094 東京都大田区東矢口2-4-14

TEL : 03-3750-0511 FAX : 03-3756-0611

www.aimex.co.jp sales@aimex.co.jp